特集論文

Fish Eye マッチング：概念体系を利用した視点抽出に基づく文書整理支援機能

Fish-Eye Matching: A Document Organizing Function Based on the Extraction of User's Viewpoint using Concept Structure

高間　康史 *　　石塚　満 *
Yasufumi Takama　　Mitsuru Ishizuka

* 東京大学工学部電子情報工学科
Dept. of Information & Communication Engineering, School of Engineering, University of Tokyo, Tokyo, 113-8656, Japan.

1998 年 4 月 2 日　受理

Keywords: feature vector, similarity among documents, concept structure, fish-eye matching, information organization

Summary

Recent rapid growth of information environment such as the Internet makes it easy for us to get vast information. On the other hand, “information overflow” is becoming a serious problem. That is, available information resources are too much for human to utilize, and sometimes confuse human's activity. In this paper, we propose a new mechanism for discovering a similarity among documents. This mechanism is called “Fish Eye Matching”, which generates a feature vector from a text dynamically based on a concept structure derived from an electronic dictionary such as EDR. Using this concept structure, this mechanism can use semantic relations among words, which have not been considered in existing feature vector paradigms, and reorganize information space dynamically according to users' interests. This paper also presents a prototype system for supporting information organization process based on this Fish Eye Matching method.

1. まえがき

インターネットに代表される情報環境の急速な整備・拡大により，研究や仕事などに必要となる情報を収集する過程はますます容易になりつつある．その反面，入手可能な情報量が人間の情報処理能力を越え，かえって効率が低下するという，いわゆる「情報過多(information overflow)」が問題となってきている．例えば，あるテーマに関して収集された論文やニュース記事の量が増えるに従って，個々のドキュメントを「熟読」すること，言い換えれば各ドキュメントの表す事柄を正しく把握し，それらの間に成立する関係（類似，対立など）を見出すことは困難となる．

この様な事態に対し，人間の情報処理能力に関する知的増幅器（intelligent amplifier）として計算機が果たす役割は，今後ますます重要となっていくことが想定される．

我々は，インターネット等を通じて大量に収集された文書を熟読し，有効に活用するためには，各文書間の関係を整理しながら漸進的に読み進めていくことが有効であり，この過程を計算機によって効率的に支援するためには，その時点におけるユーザの興味・視点で捉えた場合の各文書間の関係を見出すことが必要であると考える．

この様な観点から，我々は **Fish Eye** マッチングと呼ぶ，概念体系を利用した新しい動的ベクトル生成・マッチング機構を提案している [高間 97]．**Fish Eye** ベクトルは，情報検索の分野で代表的なベクトル空間モデル [細野 94] の拡張モデルであり，単語間に存在す

る意味関係を利用して，ユーザの興味・視点を反映した特徴を動的に生成する．これによってベクトル空間モデルの持つ検索能力に加え，視点を外化することが可能となるため，ドキュメント間の類似性，差異を多様な視点から判断するのに有効であると考える．本稿では Fish Eye マッチングの概要および，これを基盤技術として用いた文書整理支援システムについて報告する．

続く **2** 章では，従来の特徴ベクトルと比較しながら，提案する Fish Eye マッチングの概要について説明する．Fish Eye ベクトルを構成する意味グループの自動抽出法については **3** 章で説明する．Fish Eye マッチングによる文献検索の評価実験について **4** 章 で示した後，**5** 章で文書整理支援システムへの応用について述べる．最後に **6** 章で他の研究との比較，検討を行う．

2. Fish Eye マッチング

2・1 文書整理支援

我々が論文やニュースなどを読んで考えをまとめたり，新たなアイデアを得ようとする場合，頭の中にある既存の知識と関連づけて整理していくと考えられる．この作業は，対象とする情報量が増えるにつれて困難な作業となってくるため，紙やコンピュータ上に各情報の関連を図示し，整理する事によって混乱を軽減する事が有効となる．

情報が形成する概念構造を外部に表現することは，既存の発想法 [星野 89, 川喜田 67] や発想支援システムの多くで採用されている．画面上にオブジェクトを配置・整理する過程を通じて概念の形成を支援するシステムは収束的過程支援システムと呼ばれており [國藤 93]，以下の様な効果が期待されている．

- 漠然と捉えていた自分の視点，疑問点を明確に意識することができる [遠藤 93, 篠原 93, Sugimoto 96]．
- 他者の構造との比較により，意見の相違や同意点，論点を明確にすることができる [Sumi 96, 女部田 96]．
- 図解された構造を変化させることにより，試行錯誤や発想の飛躍などが行いやすい [高杉 96, 杉山 97]．

これは，我々の目指す文書整理支援システム，すなわち「文書の整理を通じた熟読」をユーザに促すシステムにおいても重要な点である．あるテーマ，問題に関する文書を入手してみると，比較的短時間で思った以上に多量のドキュメントが集められる．しかし，これらを片端から読んでいくことは，考えただけで気の滅入る作業であり，精神的な苦痛を感じるだけでなく，一つ一つのドキュメントを雑に読んでしまうと考えられる．

これを避けるには，ドキュメント間の関係を意識しながら読み進めることが重要であり，今までに読み進めて来たドキュメント群が形成する概念構造から，現在自分が持っている興味・視点を把握しつつ，次に読むドキュメントを決定したり，構造に追加していくことにより，個々のドキュメントをより熟読できると考える．

しかし，ユーザの持つ視点・興味や，それに基づくドキュメント群の概念構造は最初からはっきり決まっているわけではなく，ドキュメントを読み進めていくうちに，変化しつつ，徐々に明確になってくるはずである．その時点での興味の変化に伴い，今までに形成された概念構造も変化するし，次に読むべきドキュメントも異なってくるはずである．

ここで必要となるのは，視点により変化するドキュメント間の関係を捉える手法である．従来よく用いられて来たベクトル空間モデル（VSM）では，適合フィードバック [長尾 96] などを用いて，ユーザの興味・視点を反映したクエリーベクトルを作成し，これと各ドキュメントから求めた特徴ベクトル（ドキュメントベクトル）との類似度（内積）を計算する手法が一般的である．しかしこの方法ではユーザの興味がブラックボックスで扱われるため，自分の興味・視点が何であるかをユーザが明示的に知る事は難しい．

また，ベクトル空間モデルでは，各軸（単語）間の直交性が仮定されるが，実際には各単語間には類義語，反義語や上位・下位関係といった意味的な関係が存在するため，この仮定が満たされないという問題点が指摘されている．従って，ある視点から見て共通の特徴とみなせる単語群も，常に別々に扱われてしまうという問題がある．例えば「車」という単語を含む記事と「自転車」という単語をそれぞれ特徴として持つドキュメントがある場合，乗物に関する記事という点では関連があるにも関わらず，ベクトル空間上では両ドキュメント間の関係を見出す事はできない．

以上の様な問題点を扱うため，本稿で提案する **Fish Eye** マッチングでは，電子化辞書の概念体系から抽出した意味の類似した単語グループ（意味グループ）を元に，視点に合わせた特徴を動的に生成してベクトルを構成し，マッチングを行う．詳細については以下に記す．



図 1 Fish Eye ベクトル生成のイメージ



図 2 概念グループの例

2・2 Fish Eye マッチングの定義

Fish Eye マッチングでは，ユーザの視点を反映したドキュメントベクトルを生成するために，通常の特徴ベクトルに対して単語の意味的関係を考慮した拡張を施して特徴ベクトルを動的に生成する．すなわち，ドキュメント中に含まれる単語をそのまま特徴として用いた基本特徴ベクトル（**Basic Feature Vector**）から，ユーザの視点において同様とみなせる単語は一つの特徴に縮退したり，その視点に関係のある単語のみを選択したりといった操作を加えることにより，ユーザの視点・興味が変化する毎に，それに応じた特徴ベクトル空間を動的に再構成する（図 1）．この，ユーザの視点を反映して動的に生成される特徴ベクトルのことを **Fish Eye** ベクトルと呼ぶ．

視点については「そのドキュメントを読む際に仮定する，その属する話題，分野」であると考える．一つのドキュメントの属する話題が一意に決まるということは稀であり，たいていは複数の視点から読む事が可能であると考えられる．また，ある種の話題間には包含関係が存在するため，同じ角度からの視点であっても，専門的な狭い話題として捉えたり，より一般的な，広い枠組で捉えたりする事も可能である．

話題としてどういったものを考えるかであるが，本研究では EDR 電子化辞書の概念体系を利用する．すなわち，全ての話題には対応する概念が電子化辞書中に存在するものとし，その概念の範疇に含まれる単語を，特徴を構成する要素として採用する．

例として，図 2について考えてみよう．ここでは 5 つのキーワードが存在しているが，概念体系に基づいて階層化すると， apple と lemon は fruits（果物）という概念の範疇に含まれ，これに tomato を加えた三つの単語は vegetable（野菜）という概念に含まれる．これらとは別に， bicycle と car は vehicle（乗り物）という概念の範疇に含まれている[*1]．ここで，野菜に関する話題か，あるいは乗物に関する話題のどちらに属するかが区別できればいい程度の粗い視点であれば， apple ， lemon ， tomato を一つの特徴 vegetable に縮退し， car ， bicycle も一つの特徴 vehicle に縮退して Fish Eye ベクトルを生成すれば良い．反対に，野菜の話題に集中し，野菜と果物に関する話題を区別して扱いたい場合には， apple ， lemon を一つの特徴 fruits に縮退し，これと tomato を直交する特徴として用いれば良い．

話題に関係ある特徴のみをそのままとりだし，関係ない特徴を切り捨てる事は，概念体系のうちの興味ある部分だけをルーペで拡大してみることに相当する．従って，Fish Eye ベクトルは，基本特徴ベクトルに縮退（**Shrink**）と拡大（**Magnify**）という二つの操作を施して計算される．

単語集合を $W = \{w_1, w_2, \ldots, w_n\}$ とすると，これから Shrink ，Magnify の各操作によって得られる Fish Eye ベクトルの特徴集合 $S(g_1, \ldots, g_m|W)$，$M(g_1, \ldots, g_m|W)$ はそれぞれ次式のように定義される．

$$S(g_1, \cdots, g_m|W) = \{f_i | f_i = \{w_j | w_j \in g_i \wedge W\}, 1 \le i \le m\} \quad (1)$$

$$M(g_1, \cdots, g_m|W) = \{w_i | w_i \in (g_1 \vee \cdots \vee g_m) \wedge W, 1 \le i \le |(g_1 \vee \cdots \vee g_m) \wedge W|\} \quad (2)$$

$$\widetilde{S}(g_1, \cdots, g_m|W) = S(g_1, \cdots, g_m|W) \cup \overline{M}(g_1, \cdots, g_m|W) \quad (3)$$

$$\overline{M}(g_1, \cdots, g_m|W) = \{w_i | w_i \in W \wedge \overline{g_1 \vee \cdots \vee g_m}, 1 \le i \le |W \wedge \overline{g_1 \vee \cdots \vee g_m}|\} \quad (4)$$

ここで，g_i はある話題に関する単語のグループ（意味グループ）を表しており，特徴生成の際に背景知識

*1 ここで例示している概念体系は例のためのものであり，EDR 概念体系辞書から実際に抽出したものではない

の役割を果たすといえる．意味グループの計算方法については次章に記す．また，$\widetilde{S}(g_1,\cdots,g_m|W)$ は，Shrink 操作の対象とならなかった W 中の単語については そのまま特徴として用いる操作であり，4 章以降で利用するため便宜上定義した．前述の例に関する各操作について，図 2に記してある．この時，$W = \{apple, lemon, tomato, bicycle, car\}$ としている．

以上の操作により求められた特徴に基づいて，基本特徴ベクトル $O_d(v_1,\cdots,v_n)$ から Fish Eye ベクトルを計算する際には，特徴 f に属する単語の，O_d における値の総和を対応する値 v_f とする．ここで，O_d の各要素の値については，TFIDF[長尾 96] などにより求められているものとする．

$$v_f = \sum_{w_i \in f} v_i \tag{5}$$

また，Fish Eye ベクトルに基づきマッチングを行う際には，通常の特徴ベクトルにおける場合と同様の指標を用いることができる．例えば，ドキュメント d_i の話題に対する関連度 $Mag(d_i)$ は対応する Fish Eye ベクトルの長さ，ドキュメント d_i, d_j 間の類似度 $Sim(d_i, d_j)$ は両ドキュメントに対する Fish Eye ベクトルの内積によって計算することができる．すなわち，ドキュメント d_i, d_j に対する Fish Eye ベクトルをそれぞれ $F_i(v_{i1},\cdots,v_{im})$，$F_j(v_{j1},\cdots,v_{jm})$ とすると，次式の様に表される．

$$Mag(d_i) = \sqrt{\sum_{j=1}^{m} v_{ij}^2} \tag{6}$$

$$Sim(d_i, d_j) = \frac{\sum_{k=1}^{m} v_{ik} \cdot v_{jk}}{Mag(d_i) \cdot Mag(d_j)} \tag{7}$$

3. 意味グループの抽出

3・1 概念体系辞書からの意味グループの計算

本研究で使用している EDR 電子化辞書では，概念に関する辞書として，概念間の上下関係を規定する概念体系辞書と，概念間のそれ以外の関係を規定する概念記述辞書，および各概念を言葉で説明する概念見出し辞書が用意されている．このうち，本研究では概念体系辞書から意味グループを計算している．概念体系辞書によって整理される概念体系は，一般のシソーラスなどと同様に，各概念をノードとし，上下関係のあるものをノードで結んだ木構造の形に体系化される[*2]．

*2 多重継承を許すため，厳密には木構造にならない

前述したように，Fish Eye ベクトル生成演算子の引数として指定できる話題は，対応する概念が EDR 電子化辞書中に存在するとする．基本特徴ベクトルを構成する全単語について，概念体系を下層から上層へ辿りつつ，各概念ノードに対応する単語集合を求め，単語数が 2 から 256 の範囲に納まる概念ノードを意味グループとして用いている．この処理により，どの意味グループにも属さない単語が存在する可能性があるが，この場合には例外的に，単語数が 1 の意味グループとして扱う．

電子化辞書に記述された概念体系は，我々の常識を体系化したものと考えることができるので，話題に応じた特徴を生成するために単語をグループ化する際の制約として適していると考えられる．

3・2 視点を表す意味グループ抽出アルゴリズム

前節で定義した二つの演算子 Magnify，Shrink は，表裏の関係にあるといえる．すなわち，同じ意味グループに対し，ドキュメント間の大まかな関係を概略視するには Shrink，ある視点・興味のみについて詳細に比較したい場合には Magnify を行えばよいと考えられる [高間 97]．従って，引数とすべき意味グループは，Shrink 操作を元にした以下のアルゴリズムで求めることができる．

ここで，ユーザの興味・視点に関連するドキュメント集合を D_P，関連しないドキュメント集合を D_N とする．これらは，今までに読んだドキュメント集合に対するユーザの分類といった形で得ることができる．また，初期化として，基本特徴ベクトル空間を構成する全単語をリスト $Wlist$ に登録する．以下で，v_{ji} はドキュメント d_j に対する基本特徴ベクトル O_{d_j} 中の，単語 $word_i$ に対応する要素の値とする．

(1) $Wlist$ 中の各単語 $word_i$ について，適合フィードバック [長尾 96] と同様の式により重み w_i を計算[*3]．

$$w_i = \alpha \frac{1}{|D_P|} \sum_{d_j \in D_P} v_{ji} - \frac{1}{|D_N|} \sum_{d_j \in D_N} v_{ji} \tag{8}$$

(2) $Wlist$ 中より，正かつ最大の重み w_k を持つ単語 $word_k$ を取り出す．なければ終了．

(3) 意味グループ集合 $G_k = \{g_i \mid (word_k \in g_i) \wedge (\forall word_j \in g_i, word_j \in Wlist) \wedge (\forall word_j \in g_i, w_j \geq 0)\}$ を求める．これは，$word_k$ を含むグループのうち，すでに抽出された他のグループと単語を一つも共有せず，かつグループ中に負の重みを持つ単語を含まないものを選択している．

*3 α は，正例，負例のバランスをとる適当な係数である